

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL

● Estándar ○ Opcional

Motor

- Develon D24 - Motor diésel Common Rail con inyección directa de combustible, cumple con la normativa de emisiones Fase V
- Función de ralentí automático

Sistema hidráulico

- Bomba de pistones variable
- Tubo para el martillo hidráulico con retorno directo al depósito
- Línea auxiliar de alto caudal de 2 vías regulada desde el panel de visualización
- Amortiguación y juntas del cilindro
- Línea giratoria (Pero)
- Conducto para acoplador rápido

Cabina e interior

- Cabina presurizada con aislamiento acústico
- Asiento con suspensión neumática y calefacción
- Aire acondicionado
- Ventanilla delantera abatible y ventanilla inferior delantera desmontable
- Ventanillas derechas correderas con cierre
- Luz en techo
- Limpiaparabrisas superior intermitente
- Varios compartimentos de almacenamiento
- Suelo plano y espacioso fácil de limpiar
- Portavasos
- Protección antirrobo
- Pantalla táctil de 8 pulgadas Smart Touch de DEVELON, todo en uno
- Bocina eléctrica
- Selector de control de régimen del motor (RPM)
- Sistema de desplazamiento hidrostático de 2 velocidades con cambio automático o manual
- Radio DAB con sistema manos libres
- Cargador USB y toma de corriente de 12V
- Puerto de comunicaciones en serie para conectar el PC/portátil
- PPC ajustable para balancín, pluma, cuchara y giro, con control de desplazamiento proporcional de implementos y botones hidráulicos auxiliares
- Pedales y palancas manuales para desplazamiento
- Llave maestra

Seguridad

- Estructura de protección contra el vuelco (ROPS por sus siglas en inglés)
- Válvulas de seguridad en cilindros de pluma y balancín
- Dispositivo de aviso de sobrecarga
- Girofaro
- Palanca hidráulica de bloqueo
- Cristal de seguridad
- Martillo para salida de emergencia
- Retrovisores izquierdo y derecho
- Interruptor de parada de emergencia del motor
- Puntos de articulación reforzados de acero fundido
- Interruptor de corte de la batería
- Luz de LED de la pluma
- Tapón de combustible con cerradura
- Luces LED (2 unidades en techo de cabina)
- Sistema de protección contra caída de objetos – protecciones delantera y superior de cabina (ISO 10262 nivel II y SAE J1356)
- Cámara trasera

Otros


- DX62R-7: Pluma monobloque de 2900 mm – balancín de 1600 mm – contrapeso de 830 kg
- DX63-7: Pluma monobloque de 2900 mm – balancín de 1600 mm – contrapeso de 830 kg
- Gestión de flotas Develon (sistema telemático)
- Protección del cilindro de la pluma
- Filtro de aire de doble elemento
- Función de autodiagnóstico
- Batería (12 V, 100 Ah), alternador (12 V, 80 A)
- Engrase remoto del círculo de giro y los puntos de articulación del grupo de trabajo
- DX62R-7: Balancín de 1900 mm
- DX63-7: Balancín de 1900 mm

Tren inferior

- Tren inferior fijo
- Ajustador de orugas hidráulico
- Orugas de goma de 400 mm
- Hoja dózer con función flotante
- Orugas de acero de 400 mm (eslabones de las orugas engrasados y sellados)
- Válvula de bloqueo de la hoja dózer (incompatible con la hoja dózer flotante)


Lista de implementos

- Juego de cucharas (= 1 acoplador rápido hidráulico QC45 + 3 cucharas excavadoras 110 l - 450 mm / 160 l - 600 mm / 250 l - 900 mm + 1 cuchara niveladora 300 l - 1500 mm)
- Martillo hidráulico Develon HBO6H, 500-900 g/min, 120 dB



Powered by Innovation

MÁS INFORMACIÓN:
DX62R-7



DX63-7



DEVELON

HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2023 DEVELON D4601250-ES (08-23)

Algunas especificaciones se basan en cálculos técnicos y no son medidas reales. Las especificaciones se proporcionan a efectos de comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de cada equipo Develon variarán en función de los cambios normales de diseño, fabricación, condiciones de uso y otros factores. Las imágenes de Develon pueden contener elementos opcionales.