

Valores de Par de Apriete

Tuercas de rueda	270 Nm
Tuercas/pernos de barra de remolque a eje	61 Nm
Soporte de montaje de eje y barra de apriete a tuercas/pernos de la base	245 Nm
Accesorio de abrazadera de rueda auxiliar tuercas/pernos	245 Nm
Agarre de remolque al accesorio de barra de remolque tuercas/pernos.....	233 Nm
Pernos de cubierta de recipiente a presión	190 Nm
Flotación de extremo de cubo de ventilador de refrigeración	0,0127 mm - 0,0762 mm

Aceites de Compresor Aprobados

Fabricante	Limitaciones de Temperatura Ambiente en °C		
	-20 a 5	-10 a 25	-5 a Máx Planta
Shell	Comptella 46 Corena S32	Comptella 46 Corena S46	Comptella 68 Corena S68
Castrol	Aircol PD32	Aircol PD46 Perfecto T46	Aircol PD68 Perfecto T68
Esso	Nuto H32	Nuto H46	Nuto H68 Teresso 68
BP	Energol RC-R32	Energol RC-R46	Energol RC68
Texaco	Ursatex 10W Rando 32	Ursatex 10W Rando 46	Regal R & O 68
Mobil	Rarus 425	Rarus 425	Rarus 426
Gulf	Hydrasil 32	Hydrasil 46	Hydrasil 68
Elf	Oina 32 Misola H32	Oina 46 Misola H46	Oina 68 Misola H68

Los siguiente aceites pueden utilizarse a temperaturas diferentes de las mencionadas arriba:

- 5°C a 35°C Shell Corena S68, Mobil Rarus 425,
- 5°C a 30°C Shell Corena S46, Gulf Hydrasil 46,
- 5°C a 25°C Shell Corena S32, Esso Teresso 32.

No mezcle aceites de diferentes marcas, graduaciones o tipos.

Grasa Aprobada para Aplicación con Pistola - Shell Alvania Grease R3 o Retinax Lx.

Aceites Aprobados para Aplicación por Lata - Como los Aceites Aprobados para el Compresor.